

JCB ELEKTRO-DUMPSTER HTD-5E



- 100 % elektrisch mit null Emissionen
- Geräuscharm
- Passt durch eine Standard-türrahmen
- Leistung, Drehmoment und sofortige Reaktion im Handumdrehen
- Serienmäßiger CESAR Datatag
- Rammschutzbügel als Option für handgeführte Variante erhältlich
- SmartStep-Trittstufe als Option für Mitfahr-Funktion und erhöhte Baustellensicherheit erhältlich



MODELLBEZEICHNUNG	E-DUMPSTER
Maximale Tragfähigkeit	kg (lb) 500 (1.102)
Maschinengewicht	kg (lb) 605 (1.334)
Maximale Maschinenbreite	mm (ft-in) 690 (2-3)
Gesamthöhe (Transportstellung)	mm (ft-in) 1.100 (3-7)
Muldenhöhe (Kippstellung)	mm (ft-in) 800 (2-7)
Maximale Höhe (Kippstellung)	mm (ft-in) 2.700 (8-10)
Mulden-Bodenfreiheit (Kippstellung)	mm (ft-in) 1.450 (4-9)
Maximale Fahrgeschwindigkeit	km/h 3 (1,9)
Systemspannung	V 48
Spitzenleistung	kW/PS 9
Dauerleistung	kW/PS 4,5
Spitzendrehmoment	Nm 42
Batteriekapazität	kWh 4,9
Durchschnittskosten/Tag	£ 2,67
Geräuschpegel	dB 90
CO ₂ -Emissionen im Einsatz	Null Emissionen

*2 Stunden Ladezeit an einer 13-A-Standard-Steckdose. 110 V oder 230 V erhältlich

LADEKABEL	TEILENUMMER
3-poliger britischer Standardstecker	401/G7560
GB – Industrieversion 110 V	401/E1868
GB – Industrieversion 230 V	401/E1885
2-poliger EU-Stecker	401/E1899
USA – Industrie-/Haushaltsversion 110–120 V	401/G0459
Australien und Neuseeland – Industrieversion 230 V	401/H2746
Australien, Neuseeland und China – Haushaltsversion 230 V	401/L0242

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren JCB-Händler oder besuchen Sie jcb.com/en-gb/products/dumpsters



MODELLBEZEICHNUNG	DUMPSTER
Maximale Tragfähigkeit	kg (lb) 500 (1.102)
Maschinengewicht	kg (lb) 515 (1.135)
Maximale Maschinenbreite	mm (ft-in) 690 (2-3)
Gesamthöhe (Transportstellung)	mm (ft-in) 1.100 (3-7)
Muldenhöhe (Kippstellung)	mm (ft-in) 800 (2-7)
Maximale Höhe (Kippstellung)	mm (ft-in) 2.700 (8-10)
Mulden-Bodenfreiheit (Kippstellung)	mm (ft-in) 1.450 (4-9)
Maximale Geschwindigkeit – Zwei-Gang-Fahroption	km/h 4 (2,5)
Kraftstofftank-Kapazität	l (in ³) 4,3 (262)
Maximale Motorleistung	kW (PS) 4,4 (5,9)
Durchschnittskosten/Tag	£ 12,75
Geräuschpegel	dB 101,09
CO ₂ -Emissionen im Einsatz	Stufe V

Der **HTD-5E** und **HTD-5** sind kompakte, hochkippbare Dumpster für den handgeführten bzw. für den Aufsitzbetrieb, die von JCB entwickelt wurden, damit Sie **Zeit, Energie und Geld sparen können.**

JCB DIESEL-DUMPSTER HTD-5



- Passt durch eine Standard-türrahmen
- Serienmäßiger CESAR Datatag
- Rammschutzbügel als Option für handgeführte Variante erhältlich
- SmartStep-Trittstufe als Option für Mitfahr-Funktion und erhöhte Baustellensicherheit erhältlich



#completingthesolution