



Bobcat®

PELLES COMPACTES

E57W



One Tough Animal™

E57W — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids

Poids opérationnel	5930 kg
Poids supplémentaire pour le balancier long	23 kg

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat / D24
Carburant	Diesel
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2392 cm ³
Puissance NETTE max. (ISO 14396)	42.5 kW
Couple NET max. (ISO 14396)	204.0 Nm

Performances

Force d'arrachement au balancier (ISO 6015)	27459 N
Force d'arrachement au balancier long (ISO 6015)	24517 N
Force d'arrachement au godet (ISO 6015)	41188 N
Force de traction	32362 N
Vitesse de déplacement, petite vitesse	10.0 km/h
Vitesse de déplacement, grande vitesse	30.0 km/h

Système hydraulique

Type de pompe	Une pompe à pistons axiaux entraînée par le moteur et deux pompes à engrenage entraînées par le moteur
Débit de la pompe	180.30 L/min
Débit auxiliaires	52.50 L/min
Pression de sécurité des circuits auxiliaires 3	226.00 bar
Pression de sécurité des circuits auxiliaires 2	235.00 bar

Système d'orientation

Déport de flèche à gauche	80.0°
Déport de flèche à droite	50.0°
Vitesse d'orientation	9.4 RPM

Contenances

Système de refroidissement	11.20 L
Huile moteur avec filtre	9.20 L
Réservoir de carburant	118.00 L
Système hydraulique	148.00 L

Environnement

Pression acoustique LpA (Directive UE 2006/42/CE)	75 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	98 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.56 ms ⁻²
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	0.54 ms ⁻²

Équipement de série

Vanne de maintien de la charge de la flèche	Avertisseur sonore
Clapet de sécurité de la lame de remblayage	Feux de travail
Climatisation totalement ajustable	Ceinture de sécurité à enrouleur
Siège suspendu chauffé à dossier haut	Cabine TOPS/ROPS ¹
Consoles avec déplacement vers l'avant/vers l'arrière réglable	Faisceau pour gyrophare
Colonne de direction réglable	Dispositif d'avertissement de surcharge
Deuxième conduite hydraulique auxiliaire (conduite de rotation)	Pare-soleil
Commande du bout des doigts du circuit hydraulique auxiliaire	Deux rétroviseurs gauche et droit
Verrouillage des fonctions hydrauliques par le relevage de la console gauche	Pompe électrique de remplissage de carburant
Commandes hydrauliques par manipulateurs pilotés	Ralenti automatique
Translation à deux vitesses	Garantie : 12 mois, 2000 heures (au premier terme atteint)
Compartiment de rangement verrouillable	Affichage Deluxe 7"

1. Structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme à la norme ISO 12117

Cinématique de travail



(A) 180.0°	(G) 4686.0 mm
(B) 6108.0 mm	(H) 5976.0 mm
(B) 6400.0 mm	(H) 6170.0 mm
(C) 5888.0 mm	(I) 4324.0 mm
(C) 6190.0 mm	(I) 4510.0 mm
(D) 2448.0 mm	(J) 2805.0 mm
(D) 2464.0 mm	(J) 3115.0 mm
(E) 421.0 mm	(K) 3495.0 mm
(F) 202.0 mm	(K) 3795.0 mm

Dimensions



(A) 500.0 mm	(J) 1920.0 mm
(B) 980.0 mm	(J) 2290.0 mm
(C) 1935.0 mm	(K) 2950.0 mm
(D) 2100.0 mm	(L) 1600.0 mm
(E) 1678.0 mm	(O) 1980.0 mm
(F) 4260.0 mm	(P) 1650.0 mm
(H) 6120.0 mm	

Options

Balancier long	Troisième conduite hydraulique auxiliaire (conduite de benne preneuse)
Roues jumelées avec lame de remblayage de 2290 mm	



Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. | Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2016 Bobcat Company. Tous droits réservés.



Bobcat®

www.bobcat.eu

