

L-RK 2315 G-AL

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kipp-Plateau, einer Ladefläche aus robustem,
- verzinktem Stahlboden und eloxierten 300mm Aluminiumbordwänden
- hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel
- vielseitig einsetzbar
- Bordwände vorne, seitlich und hinten abklappbar sowie abnehmbar
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Mit Handpumpe und Elektro Kombipumpe nach hinten kippbar
- auch in ungebremster Variante erhältlich
- umfangreiche Zubehöropalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- höhenverstellbares Stützrad

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.500 kg
Nutzlast	1.093 kg
Eigengewicht	407 kg
Gesamtlänge	3.713 mm
Gesamtbreite	1.627 mm
Gesamthöhe	1.070 mm
Lademaße innen - Länge	2.270 mm
Lademaße innen - Breite	1.508 mm
Lademaße innen - Höhe	300 mm
Ladekantenhöhe	640 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Aluminium
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein



Pongratz KIPPANHÄNGER