

DOOSAN®

Portable Power

Plattform II | Mobile Druckluftkompressoren



Wir bei Doosan Portable Power haben immer das richtige Produkt für Ihre wechselnden Anforderungen.

Unsere Kompressoren-Modellreihe bietet eine mobile, einachsige Kompressorplattform, die extrem vielseitig ist. Mit Luftliefermengen zwischen 2,5 und 5,0 m³/min und Betriebsdrücken zwischen 7 und 14 bar bietet sie maximale Leistung für vielfältige Anwendungen wie Glasfaserinstallation, Bodenverdrängung und Arbeiten auf kleinen Baustellen.

Erfahren Sie mehr bei Ihrem Doosan Portable Power Händler oder auf www.doosanportablepower.com.



STAGE 

MODELLE	7/25	7/45	7/55	14/35
KOMPRESSOR				
Luftliefermenge – m ³ /min (cfm)	2,5 (90)	4,0 (140)	5,0 (180)	3,0 (105)
Betriebsnennndruck – bar (psi)	6,8 (100)	6,8 (100)	6,8 (100)	13,8 (200)
MOTOR				
Abgasnorm	Stage V			
Fabrikat/Modell	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV88C	Yanmar 4TNV88C	Yanmar 4TNV88C
Zylinderzahl	3	3	4	4
Vollastdrehzahl – U/min	3000	3000	3000	3000
Leistung – kW (PS)	18,9 (25,3)	27,5 (36,9)	35,5 (47,6)	35,5 (47,6)
Elektrik – Volt	12			
Kühlmittel	Wasser			
Kraftstofftankinhalt – Liter	58			
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN (STD.-MACHINE OHNE OPTIONEN)				
Reifengröße	155R13			
Anzahl der Räder	2			
Gesamtlänge mit fester Zugstange – mm	3475			
Gesamtlänge min/max mit verstellbarer Zugstange - mm	3400/3665			
Breite – mm	1410			
Höhe – mm	1350			
Gewicht (netto) fest/verstellbar – kg	450/559	620/628	660/669	660/669
Gewicht (Betrieb) fest/verstellbar – kg	595/604	665/673	705/714	705/714
Max. Gewicht (siehe Typenschild) – kg	750			
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN (AUF TRANSPORTGESTELL)				
Länge – mm	1860			
Breite – mm	1050			
Höhe – mm	1033			
Gewicht (netto) – kg	485	555	595	595
Gewicht (Betrieb) – kg	530	600	640	640
GERÄUSCHPEGEL				
2000/14/EC (2006) – LwA - dB(A)	98			
LUFTAUSLASSANSCHLÜSSE – BSPT				
	3 × 3/4" BSP			

Modern und rationell

- Einteiliges Schutzdach aus Polymer serienmäßig
- LED-Leuchten serienmäßig
- Gleiche Leuchten und Puffer für Schutzdach aus Metall und Polymer
- In Schutzdach integrierter Griff
- Einfache Verriegelung
- Bedienkonsole in Schutzdach integriert – für alle Modelle gleich

Einfach bedienbar und zuverlässig

- „Volle Leistung nach Aufwärmen“ serienmäßig
- Einfach zu reinigen
- 3 Betriebsventile für alle Modelle
- Bedienkonsole übersichtlich und einfach zu lesen
- Einfache tägliche Wartung

Wartungsfreundlich

- Schalldämpfer in DPF integriert
- Zentrale Abflüsse
- Wechselbare Abscheider – gleiches einfaches Design und Anbringen für alle Modelle


Hauptoptionen

- Stahlschutzdach
- Fahrwerk variabler Höhe
- EComizer für elektronische Motoren
- Frostgeschützter Nachkühler mit Wasserabscheider und Koalenzfilter
- Generator: 6 kVA 400/240 V – 8,5 kVA 110 V
- Gabelstaplerkanäle als Sonderausstattung für alle Modelle erhältlich
- Schmiernippel
- Kraftstoff-Wahlschalter
- Drehzahlbegrenzungsventil



Erfahren Sie mehr! Ihr Fachhändler für Doosan Portable Power berät Sie gern.

www.doosanportablepower.com



DOOSAN®
Portable Power