

FÖRDERBÄNDER FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES TRANSPORTIEREN VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT

- Robuste, langlebige Stahlrohr-Konstruktion
- Zuverlässiger Antrieb über leistungsstarken Elektromotor mit Getriebe
- Steigungen bis 40° möglich
- Kurze Rüstzeiten – durch zwei Personen schnell und einfach zu installieren
- Nach Anschluss der 230 V-Zuleitung sofort betriebsbereit
- Bis zu drei Förderbänder über eine Zuleitung anschließbar, integrierte Verbindungskabel mit Auszugautomatik
- Einfache Reinigung und Wartung
- Bandwechsel schnell und einfach durch eine Person
- Serienmäßig mit robustem PVC-Stollenband
- V- Führung zur optimalen Aufnahme des Transportgutes
- LIBELT-600 für den Transport einfach zusammenklappbar
- Durchgängige Staplertaschen ermöglichen einen schnellen und leichten Transport der Bänder



Einsatzbeispiele:

Baustofftransport, Abbrucharbeiten, Gebäudesanierung, Garten- und Landschaftsbau, Tunnel-/Kanalarbeiten, Bergbau, Bodenaushub, Schüttguttransport in Industrie und Landwirtschaft

LIBELT 300

Abb. inkl. Aufgabetrichter, Radsatz und Stützfußset



[1] LIBELT 600 zusammenklappbar



[2] Aufgabetrichter + Radsatz



[3] Stützfuß-Set



[4] Verbindungsklammern



[5] Einweisblech

TECHNISCHE DATEN	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600
Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Bandmaterial	PVC-Gewebeband mit 20 mm Stollen (Gummiband als Sonderausführung)		
Band (B/H)	400 / 3 mm	400 / 3 mm	400 / 3 mm
Ausgangsleistung max.	0,75 kW/230 V	0,75 kW/230 V	1,3 kW/230 V
Stromaufnahme	5,1 A	5,1 A	8,7 A
Bandgeschwindigkeit	25 m /min	25 m /min	25 m/min
Bandbelastung pro m max.	75 kg /m	75 kg/m	50 kg/m
Bandbelastung gesamt max.	225 kg	300 kg	300 kg
Steigung	40 °	40 °	40 °
Länge	3140 mm	4140 mm	5640 mm Arbeitsstellung
Breite	555 mm	555 mm	555 mm
Höhe	250 mm	250 mm	260 mm
Gewicht	99 kg	119 kg	166 kg

FÖRDERBÄNDER	NR.
LIBELT 300 - inkl. PVC-Gewebeband mit 20 mm Stollen	822230
LIBELT 400 - inkl. PVC-Gewebeband mit 20 mm Stollen	822231
[1] LIBELT 600 - inkl. PVC-Gewebeband mit 20 mm Stollen	822232

ZUBEHÖR	NR.
[2] LIBELT - Aufgabetrichter 1034/706/360 mm (L/B/H)	822304
[2] LIBELT - Radsatz	822302
[3] LIBELT - Stützfuß-Set	822301
[4] LIBELT - Verbindungsklammern (4 Stück)	822303
[5] LIBELT 300 - Einweisblech EWB (2 Stück)	822306
[5] LIBELT 400 - Einweisblech EWB (2 Stück)	822307
[5] LIBELT 600 - Einweisblech EWB (2 Stück)	822314
LIBELT 300 - Transportband - Gummi mit Stollen	209415
LIBELT 400 - Transportband - Gummi mit Stollen	209416
LIBELT 600 - Transportband - Gummi mit Stollen	209417
LIBELT - Adapterleitung 2m Stecker Schuko Kuppl. CEE 3-pol. 16 A	822312
LIBELT - Adapterleitung 2m Stecker CH Typ 12 Kupplung Schuko	822311
LIBELT - Adapterleitung 2m Stecker CEE 3-pol. 16 A Kupplung Schuko	822310